

SCHEDA TECNICA

295/B-COLOR

EAN
8006412012961

PEZZI PER CARTONE
6

CONFORMITÀ

RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano

TAVOLETTA MULTIPRESA (CABLY)

Tavoletta multipresa polivalente con cavo – 5 prese 10/16A + Schuko

CABLY U.5U+INT 10/16A+SCH C/EST.BI-COLOR



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale articolo	PC/ABS autoestinguente
Interruttore	Bipolare a led
Sezione cavo	3G1,5 mm ²
Disgiuntore di corrente	Non presente
Dimensioni articolo	Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm – Lunghezza 29,5 cm
Potenza prelevabile	3.000 W
Tensione nominale	250 V~
Tipologia presa	10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza
Uscita cavo	Assiale
Tipologia cavo	Lineare
Descrizione cavo	Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Lunghezza cavo	5 m
Sezione cavi utilizzati	3G1,5 mm ²
Tipologia spina	Stampata – 2 poli + T S16 – 16A 250V~ – a marchio IMQ
Norme di riferimento	CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE

DISPONIBILE ANCHE IN

CODICE	USCITA CAVO	SEZIONE CAVI UTILIZZATI	PEZZI PER CARTONE	EAN
295	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412029525
295/3	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412029549

PAGINA

1 di 3

Materiale Elettrico Italiano dal 1986

Le Prolunghe S.a.s. di Ambrosi Albina & C. · via dell'Artigiano 51, 38068 Rovereto (TN) · P.IVA 01141120228
Tel. 0464 434894 · info@leprolunghe.com · www.leprolunghe.com
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001

Scheda tecnica 295/B-COLOR · rev. 19/10/2026 · pagina 1 di 3



SCHEDA TECNICA

295/B-COLOR

EAN
8006412012961

PEZZI PER CARTONE
6

CONFORMITÀ

RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano

PAGINA

DISPONIBILE ANCHE IN (SEGUE)

CODICE	USCITA CAVO	SEZIONE CAVI UTILIZZATI	PEZZI PER CARTONE	EAN
295/3-N	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412029556
295/AR	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412929511
295/AR-3	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412949519
295/AR-3N	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412959518
295/AR-N	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412939519
295/AZ	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412929528
295/AZ-3	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412949526
295/AZ-3N	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412959525
295/AZ-N	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412939527
295/BL	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412929535
295/BL-3	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412949533
295/BL-3N	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412959532
295/BL-N	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412939534
295/COLOR-AR	90°	3G1 mm²	6	8006412022953
295/COLOR-AZ	90°	3G1 mm²	6	8006412022960
295/COLOR-BL	90°	3G1 mm²	6	8006412022977
295/COLOR-BN	90°	3G1 mm²	6	8006412022816
295/COLOR-FU	90°	3G1 mm²	6	8006412022922
295/COLOR-GL	90°	3G1 mm²	6	8006412022946
295/COLOR-GR	90°	3G1 mm²	6	8006412022939
295/COLOR-NE	90°	3G1 mm²	6	8006412023011
295/COLOR-RO	90°	3G1 mm²	6	8006412022991
295/COLOR-VE	90°	3G1 mm²	6	8006412022915
295/ESPO-C-VUOTO	Assiale	3G1,5 mm²	1	8006412992959
295/FU	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412929542
295/FU-3	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412949540
295/FU-3N	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412959549
295/FU-N	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412939541
295/GHOST	90°	3G1 mm²	6	8006412013296
295/GL	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412929559
295/GL-3	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412949557
295/GL-3N	Assiale	3G1,5 mm²	16	8006412959556
295/GL-N	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412939558
295/GR	Assiale	3G1,5 mm²	18	8006412929566

Materiale Elettrico Italiano dal 1986



SCHEDA TECNICA

295/B-COLOR

EAN
8006412012961

PEZZI PER CARTONE
6

CONFORMITÀ

RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano

DISPONIBILE ANCHE IN (SEGUE)

CODICE	USCITA CAVO	SEZIONE CAVI UTILIZZATI	PEZZI PER CARTONE	EAN
295/GR-3	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412949564
295/GR-3N	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412959563
295/GR-N	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412939565
295/N	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412029532
295/RO	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412929573
295/RO-3	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412949571
295/RO-3N	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412959570
295/RO-N	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412939572
295/S	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412029594
295/VE	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412929580
295/VE-3	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412949588
295/VE-3N	Assiale	3G1,5 mm ²	16	8006412959587
295/VE-N	Assiale	3G1,5 mm ²	18	8006412939589