

SCHEDA TECNICA

4016/3-N

EAN
8006412401642

CONFEZIONE
Sfuso

CONFORMITÀ

RoHS

REACH

PROLUNGA

Prolunga lineare con solo spina stampata – 2 poli – 10A

PROL.LIN.2x0.75 H05 MT.3 S/SP 10A NE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore articolo	Nero
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Sezione cavi utilizzati	2x0,75 mm ²
Tensione nominale	Uo/U 300/500V
Norme di riferimento	CEI 23-50
Campo di temperatura	-20°C ÷ +70°C
Lunghezza lineare	3 m
Tipologia spina	Stampata – 2 poli – 10A 250V~ tipo S1 o tipo 4S – a marchio IMQ
Uscita cavo	Assiale

DISPONIBILE ANCHE IN

CODICE	LUNGHEZZA LINEARE	COLORE ARTICOLO	PEZZI PER CARTONE	EAN
4016	2 m	Bianco	50	8006412401611
4016/3	3 m	Bianco	50 a mazzi	8006412401635
4016/5	5 m	Bianco	25	8006412401659
4016/5-N	5 m	Nero	25	8006412401666
4016/N	2 m	Nero	50	8006412401628

Materiale Elettrico Italiano dal 1986

Le Prolunghe S.a.s. di Ambrosi Albina & C. · via dell'Artigiano 51, 38068 Rovereto (TN) · P.IVA 01141120228
Tel. 0464 434894 · info@leprolunghe.com · www.leprolunghe.com
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001

Scheda tecnica 4016/3-N · rev. 19/10/2026 · pagina 1 di 1



Il prodotto su leprolunghe.com

PAGINA

1 di 1